



Solared

WiFi



Falra szerelhető akkumulátorok

- ✓ CAN / RS485 / WiFi / Bluetooth kommunikáció
- ✓ Deye kompatibilitás
- ✓ IP65-ös védelem
- ✓ 10 év garancia
- ✓ teljeskörű terméktámogatás
- ✓ falra szerelhető

W sorozat

Műszaki adatok

Modell

W1

Fő paraméterek

Akkumulátor típusa	LiFePO4
Feszültség	51,2 V
Működési fesz.tartomány	43,2–57,6 V
Kapacitás	10.240 Wh
Használható kapacitás [1]	9.216 Wh
Töltőáram [2]	100 A
Kisütési áram [2]	100 A
Kommunikáció	CAN / RS485 / WiFi / Bluetooth
Bővíthetőség	Max. 63 egység párhuzamosan
Méretek	888 x 518 x 150 mm
Súly	90 kg
Működési hőmérséklet	0°C–50°C*
Tárolási hőmérséklet	-20°C–55°C
IP védettség	IP65
Páratartalom	5% – 95% relatív páratartalom, páralecsapódás nélkül
Telepítési magasság	< 3500 méter
Telepítés	Falra szerelhető
Garancia [3]	10 év
Tervezett élettartam	10+ év
Tanúsítványok	IEC62619 / UN38.3 / CE / ROHS

[1] DC oldali hasznosítható energia. Tesztelési feltételek: 90% DOD, 0,5C töltés és kisütés 25°C-on.
A rendszer szintű hasznosítható energia a rendszer konfigurációs paramétereitől függően változhat.

[2] Az áramerősség a hőmérséklet és a töltöttségi szint (SOC) függvényében változik.

[3] Bizonyos feltételek érvényesek. Részletekért lásd a Solared garanciális feltételeit.

Termékleírás és tartozékok

Termékleírás

A Solared W1 falra szerelhető lítium-vas-foszfát akkumulátor megbízható és strapabíró energiatárolási megoldás. Beltéri és kültéri alkalmazásra egyaránt tervezve, a Solared W1 51,2 V-os feszültségen működik, és 10,24 kWh kapacitást biztosít, így minden körülmények között stabil energiaellátást nyújt.

IP65-ös védettségének köszönhetően ellenáll az időjárási hatásoknak, ezért ideális kültéri telepítéshez is. A Solared W1 WiFi és Bluetooth kapcsolaton keresztül lehetővé teszi az akkumulátor állapotának folyamatos nyomon követését.

Kábelkészlet



Tápellátási kábelkészlet



Párhuzamos csatlakozókábelek

Kapcsolat és terméktámogatás



+36 20 339 3747



ertekesites@solared.hu



2151 Fót, Fehérkő út 8/B



H-P: 08:00 - 15:00



B2B.SOLARED.HU